



<R> = Вращение, неограниченное, max 250 bar
 GO = Канал открытия грейфера, max 300 bar
 GC = Канал закрытия грейфера, max 300 bar

Код:	Соединение*:	Продукт:	ØD1 mm	L mm	H mm	Nm	kN	kN	kg	TOP shape	HG:	Фланец:
70800	-333	CRH 800-X35F173	35	80	339	2000	80/-40	40/-20	54		S(L)	173
70801	-333	CRH 800-W35F173	35	80	339	2000	80/-40	40/-20	51		S(L)	173
71000	-333	CRH 1000-X35F173	35	80	350,5	2700	100/-80	50/-40	67		S(L)	173
71001	-333	CRH 1000-W35F173	35	80	350,5	2700	100/-80	50/-40	64		S(L)	173
71200	-333	CRH 1200-X45F173	45	100	382,5	2900	120/-90	60/-45	79		S(L)	173
71201	-333	CRH 1200-W45F173	45	100	382,5	2900	120/-90	60/-45	76		S(L)	173
71600	-333	CRH 1600-X45F173	45	100	386,5	3600	160/-90	80/-45	79		S(L)	173
71601	-333	CRH 1600-W45F173	45	100	386,5	3600	160/-90	80/-45	76		S(L)	173
71602	-333	CRH 1600-W50.8F204	50,8	103,2	386,5	3600	160/-90	80/-45	79		S(L)	204

Фланец
 Верхняя крышка GO/GC
 <R>
 Модель верхней крышки

Соединение:
 1=BSP 1/4" 2=BSP 3/8" 3=BSP 1/2"
 4=JIC 9/16-18 5=JIC 3/4-16 8=DIN M18x1,5
 9=DIN M22x1,5 0=Пластиковая заглушка S=Стальная заглушка

HG (защитная скоба)
 S = Стандарт, чугун
 ST = Литая сталь
 PL = Стальная пластина
 L = Высокая, сталь
 Options marked = (x,y)

*) "стандарт", также доступны другие варианты



Двухкомпонентная покраска гарантирует высокое качество поверхности и хорошую защиту от коррозии.

Большой объем статора обеспечивает высокий крутящий момент.



FINN ROTOR

Выберите серию CR H, если Вам нужна лучшая производительность и мощность.

Легкие и эффективные гидравлические роторы с неограниченным вращением для лесозаготовительных и сельскохозяйственных кранов, гидроманипуляторов, форвардеров, экскаваторов.

Выбирайте оригинальные запчасти Finn-Rotor, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Европейский стандарт качества!

Ротаторы, подвески, запчасти

FINN ROTOR

ротаторы, подвески, запчасти

www.finn-rotor.ru
info@finn-rotor.ru
+7 (499) 755-61-34
Instagram: finn_rotor

Московская область,
Индустриальный парк "Есипово", 17А/1